

DODATNE INFORMACIJE

MODEL: AM4115ZT

DETALJI

Dino – Lite opseg

Dino – Lite universal

OSVJETLJENJE

Svjetlo / LED

Bijela

Broj LED žaruljica

8

Opcija za uklj./isklj. LED svjetla

Da

Infrared filter

IR filter >650 nm

Difuzor svjetlosti

Da

Filtar zračenja

Ne

Polarizacijski flitar

Da, linearan

OPTIKA

Povećanje

20-220 x

Makro zoom

Ne

Radna udaljenost

Standradna

Vrsta leće

Staklo sa anti-reflektirajućom prevlakom

SENZOR

Vrsta senzora

CMOS

Rezolucija

1.3 megapiksela (1280x1024)

Maksimalni broj sličica u sekundi

30 fps

KOMPATIBILNOST

Sučelje	USB 2.0
Operativni sustav	Windows XP, Vista, 7 & 8, MacOS 10.4
Uključeni software	DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS)
Podržani formati slika (Windows)	BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX
Podržani video formati (Windows)	WMV, FLV, SWF
Podržani formati slika (MacOS)	JPEG, PNG
Podržani video formati (MacOS)	MOV

KUĆIŠTE

Materijal	Plastika
Zaključavanje povećanja	Da
Dimenzije	10.5cm x 3.2cm
Masa	105 g
Duljina kabla	1,8 m

ZNAČAJKE

Posebni efekti	Ne
Mjerenje	Da
Kalibracija	Da
Microtouch senzor	Da
ESD sigurnost	Ne

INFORMACIJE

Sadržaj pakiranja	Mikroskop, torbica, CD software, Kapice: N3C-O otvorena kapica; N3C-C-zatvorena kapica, N3C-D kapica za difusor; N3C dodatna kapica; N3C-L dugačka kapica, N3C-S bočna kapica, kalibracijska meta, korisnički priručnik
Jamstvo	2 godine
Regulatorna odobrenja	CE, FCC, ROHS