

DODATNE INFORMACIJE

MODEL: AM4515ZTL - Edge

DETALJI

Dino – Lite opseg

Dino – Lite Long Working Distance

OSVIJETLJENJE

Svjetlo / LED

Bijela

Broj LED žaruljica

8

Opcija za uklj./isklj. LED svjetla

Da

Infrared filter

IR filter >650 nm

Difuzor svjetlosti

Da (N3C-D uključen)

Filtar zračenja

Ne

Polarizacijski flitar

Da, linearan

OPTIKA

Povećanje

10-140 x

Makro zoom

Ne

Radna udaljenost

Dugačka

Vrsta leće

Staklo sa anti-reflektirajućom prevlakom

SENZOR

Vrsta senzora

CMOS

Rezolucija

1.3 megapiksela (1280x1024)

Maksimalni broj sličica u sekundi

30 fps

KOMPATIBILNOST

Sučelje	USB 2.0
Operativni sustav	Windows XP, Vista, 7 & 8, MacOS 10.4
Uključeni software	DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS)
Podržani formati slika (Windows)	BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX
Podržani video formati (Windows)	WMV, FLV, SWF
Podržani formati slika (MacOS)	-
Podržani video formati (MacOS)	-

KUĆIŠTE

Materijal	Plastika
Zaključavanje povećanja	Da
Dimenzije	10.5cm x 3.2cm
Masa	105 g
Duljina kabla	1,8 m

ZNAČAJKE

Posebni efekti	Automatsko uvećanje
Mjerenje	Da
Kalibracija	Da
Microtouch senzor	Da
ESD sigurnost	Ne

INFORMACIJE

Sadržaj pakiranja	Mikroskop, torbica, CD software, kalibracijska meta, N3C-0 otvorena kapica, NRC-C zatvorena kapica, N3C-D kapica s difuzorom, N3C-produžena kapica, NRC-L dugačka kapica, N3C-S kapica, korisnički priručnik
Jamstvo	2 godine
Regulatorna odobrenja	CE, FCC, ROHS