

DODATNE INFORMACIJE

MODEL: AM73115MTF

DETALJI

Dino – Lite opseg

Dino – Lite High Speed Real Time

OSVJETLJENJE

Svjetlo / LED

Bijela

Broj LED žaruljica

8

Opcija za uklj./isklj. LED svjetla

Da

Infrared filter

IR filter >650 nm

Difuzor svjetlosti

Da (N3C-D uključen)

Filtar zračenja

Ne

Polarizacijski flitar

Da, linearan

OPTIKA

Povećanje

10-140 x

Makro zoom

Ne

Radna udaljenost

Rad na većoj udaljenosti

Vrsta leće

Staklo sa anti-reflektirajućom prevlakom

SENZOR

Vrsta senzora

CMOS

Rezolucija

5 megapiksela (2592x1944)

Maksimalni broj sličica u sekundi

45 fps

KOMPATIBILNOST

Sučelje	USB 3.0 (kabel uključen)
Operativni sustav	Windows XP, Vista, 7, 8 & 10, MacOS 10.9
Uključeni software	DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS)
Podržani formati slika (Windows)	BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX
Podržani video formati (Windows)	WMV, FLV, SWF
Podržani formati slika (MacOS)	JPEG, PNG
Podržani video formati (MacOS)	MOV

KUĆIŠTE

Materijal	Aluminij
Zaključavanje povećanja	Da
Dimenzije	11.9 x 3.3 cm
Masa	110 g
Duljina kabla	1,8 m

ZNAČAJKE

Posebni efekti	Fleksibilna kontrola LED svjetlosti (FLC), rad na esktra većoj udaljenosti
Mjerenje	Da
Kalibracija	Da
Microtouch senzor	Da
ESD sigurnost	Da

INFORMACIJE

Sadržaj pakiranja	Mikroskop, torbica, punjač, korisnički priručnik, instalacijski CD; kalibracijska pločica, zaštitna kutija
Jamstvo	2 godine
Regulatorna odobrenja	CE, FCC, ROHS